

症 状	检查事项
电扇启动时需叶未运转	<ul style="list-style-type: none"> ① 电源线路头是否确实插入插座。 ② 扇叶是否变形，触及罩叶。
电扇启动时有异音	<ul style="list-style-type: none"> ① 扇叶是否确实装入马达轴心，扇叶背部凹槽与轴心槽榫有完全吻合。 ② 检查罩叶周边有否细小毛边。 ③ 扇网是否变形，触及罩叶。

型 号	电压	频率	功率	噪声	能效值	能效等级
CS35-X1	220V~	50Hz	45W	65dB(A)	1.02mY/(m ² ·W)	2

[illegible]

制品名称	有害物质					
	邻苯二甲酸酯类 (PAH)	苯及其衍生物 (Bz)	邻苯二甲酸酯类 (PAH)	六价铬及其衍生物 (Cr(VI))	多环芳烃 (PBz)	多氯二噁英 (PCDD)
电子元件	×	○	×	○	○	○
五金件	×	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
控制阀类	×	○	×	○	○	○
电话线组件	×	○	○	○	○	○
散热器	○	○	○	○	○	○

-6-

-1-

-2-

-3-

-4-